

LPRM
Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Gerência de Memória

Aspectos de Projeto

(Aula 21)

Universidade Federal do Espírito Santo
Departamento de Informática

LPRM
Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Políticas de Busca de Páginas de um Processo

- Determina em que instante uma página deve ser trazida para memória principal
 - O objetivo é minimizar o número de faltas de página
- **Paginação por demanda**
 - No modo mais puro de paginação, os processos são iniciados sem qualquer página na memória
 - Quando a CPU tenta buscar a 1ª instrução, há um *Page fault*, forçando o S.O. a carregar a página na MP
 - À medida que *Page faults* vão ocorrendo, as demais páginas são carregadas
- **Pré-paginação (Denning, Working Set model)**
 - Carregar páginas de um processo na memória antes dele ser executado

Profª. Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES 2 Sistemas Operacionais 2008/1

LPRM
Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Working Set ⁽¹⁾

- O conjunto de páginas que um processo está atualmente usando é denominado **Working Set** (espaço de trabalho)
- Verifica-se que, para intervalos de tempo razoáveis, o espaço de trabalho de um processo mantém-se constante e menor que o seu espaço de endereçamento
- Se todo o *Working Set* está presente na memória, o processo será executado com poucas *Page Fault* até passar para a próxima fase do programa, quando o *Working Set* é atualizado
- Se vários processos tiverem menos páginas em memória que o seu espaço de trabalho o sistema pode entrar em colapso (**trashing**)

Profª. Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES 3 Sistemas Operacionais 2008/1

LPRM
Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Working Set ⁽²⁾

- Como prevenir o *Trashing*?

Profª. Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES 4 Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Working Set ⁽³⁾

$w(k,t)$

k

- O *Working Set* = as páginas usadas (referenciadas) pelas k referências mais recentes à memória
 - Ou aquelas usadas nos últimos τ segundos.
- A função $w(k,t)$ retorna a quantidade de páginas do Working Set no instante t .

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Working Set ⁽⁵⁾

- Nos sistemas time-sharing processos estão constantemente bloqueados
- *Swapping*
 - Técnica para resolver problema de processos que aguardam por espaço livre adequado;
 - Processos não ficam mais na memória o tempo todo (são então suspensos).
 - Um processo residente na memória é levado para o disco (Swapped-Out), dando lugar a outro;
 - O processo Swapped-Out retorna à memória (Swapped-In), sem "perceber" o que ocorreu.
- 20, 50, 100... Page faults cada vez que o processo é re-carregado na MP
 - Processo fica lento, perda de tempo de CPU

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Working Set ⁽⁶⁾

- Pré-paginação
 - Carregar em memória as páginas do Working set do processo antes que o mesmo possa continuar sua execução
 - Garantimos que ocorrerá menos Page faults quando o processo for executado
- Como monitorar o Working set do processo de modo que ele esteja sempre atualizado?
 - Se a página não foi referenciada nos n clock ticks consecutivos, sai do Working set

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Working Set ⁽⁷⁾

2204 Current virtual time

Information about one page	2084	1
	2003	1
Time of last use	1980	1
Page referenced during this tick	1213	0
	2014	1
	2020	1
Page not referenced during this tick	2032	1
	1620	0

Page table

Scan all pages examining R bit:
 if (R == 1)
 set time of last use to current virtual time
 if (R == 0 and age > τ)
 remove this page
 if (R == 0 and age \leq τ)
 remember the smallest time

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Algoritmo *WSClock* (1)

- Troca de páginas baseada no *Working set* exige uma varredura por toda a tabela de páginas
- Na troca de páginas *WSClock* (*Working Set Clock*) só são avaliadas as páginas presentes em uma lista circular
 - Cada página possui os bits R e M, além de um *timestamp* (tempo da última referência)
- Quando a primeira página é carregada, ela é inserida na lista
- Troca-se a primeira página a partir da posição do ponteiro na lista que tenha R=0 e cuja idade supera τ

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Algoritmo *WSClock* (2)

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Resumo dos Algoritmos

Ótimo	Não é possível (referência)
NRU	Fácil de implementar; Pouco eficiente
FIFO	Pode retirar páginas importantes
Segunda Chance	Melhorias ao FIFO
Relógio	Implementação eficiente do SC; Realista
LRU	Excelente, difícil de implementar (HW)
NFU	Fraca aproximação do LRU
Aging	Eficiente que se aproxima do LRU
Working Set	Difícil de implementar
WSClock	Boa eficiência

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Considerações no Projeto de Sistemas de Paginação

- Política de alocação: Local x Global
- Anomalia de Belady
- Modelagem: Algoritmos de Pilha

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia UFES

Política de alocação: Local x Global (1)

- O LRU deve considerar as páginas apenas do processo que gerou o Page Fault, ou de todos os processos?

(a) (b) Local (c) Global

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES 13 Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia UFES

Política de alocação: Local x Global (2)

- Política LOCAL**
 - Alocam uma fração fixa de memória para cada processo
- Política GLOBAL**
 - Alocam molduras de páginas entre os processos em execução
 - O número de molduras alocadas para cada processo varia no tempo
- Working set varia durante a execução de um processo**
 - Quando a política é local
 - Há trashing quando o tamanho do WS aumenta
 - Há desperdício quando o tamanho do WS diminui
 - Algoritmos com política global são mais adequados
 - Usa-se os bits de aging para monitorar o Working Set
 - Não necessariamente evita o trashing -> o Working set pode variar de tamanho em questão de microssegundos (os bits de aging são alterados a cada interrupção de relógio)

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES 14 Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia UFES

Política de alocação: Local x Global (3)

- Outra abordagem determinar periodicamente o número de processos e dividir as molduras entre os mesmo
 - 12.416 molduras ; 10 processos => 1.241 molduras / processo
 - É justo? E se processos têm tamanho diferentes?
- Solução:**
 - Alocar para cada processo um número mínimo de páginas proporcional ao tamanho do processo
 - Atualizar a alocação dinamicamente
- Algoritmo de alocação Page Fault Frequency (PFF)**
 - Informa quando aumentar ou diminuir a alocação de molduras para um processo
 - Tenta manter a taxa de Page Fault dentro de um intervalo aceitável

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES 15 Sistemas Operacionais 2008/1

Lprm Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia UFES

Política de alocação: Local x Global (4)

- Se maior do que A, taxa muito alta
 - Deve-se alocar mais molduras
- Se menor do que B, taxa muito baixa
 - Algumas molduras podem ser eliminadas

Prof.ª Patrícia D. Costa, LPRM/DI/UFES 16 Sistemas Operacionais 2008/1

Anomalia de Belady (1)

- Intuitivamente, quanto maior o número de molduras, menor será o número de *Page Faults*
 - Nem sempre isso será verdadeiro!
- Belady et al. descobriram um contra-exemplo para o algoritmo FIFO
 - Suponha que as páginas sejam referenciadas nesta ordem:
0 1 2 3 0 1 4 0 1 2 3 4
 - Qual será o número de Page Faults em um FIFO alocando 3 molduras para o processo? E 4 molduras?

Anomalia de Belady (2)

	0	1	2	3	0	1	4	0	1	2	3	4	
Página mais nova	0	1	2	3	0	1	4	4	4	2	3	3	
Página mais velha			0	1	2	3	0	0	0	1	4	4	
		P	P	P	P	P	P			P	P		9 Page Faults

	0	1	2	3	0	1	4	0	1	2	3	4	
Página mais nova	0	1	2	3	3	3	4	0	1	2	3	4	
Página mais velha			0	1	2	2	2	3	4	0	1	2	
				0	1	1	1	2	3	4	0	1	
				0	0	0	1	2	3	4	0	1	10 Page Faults
		P	P	P	P			P	P	P	P	P	

Algoritmos de Pilha (1)

- Teoria sobre algoritmos de paginação e suas propriedades
- Um processo gera uma seqüência de referências à memória
 - Cadeia de referências (*Reference String*)
- Sistema de Paginaç o caracterizado por 3 itens
 - Cadeia de referências do processo em execução
 - Algoritmo de substituição de páginas
 - Número de molduras disponíveis (**m**)
- Conceitualmente, imagine um interpretador abstrato que mantém um **vetor M** que guarda o estado da memória

Algoritmos de Pilha (2)

- Vetor M**
 - O vetor tem **n** elementos, que equivale ao número de páginas de um processo
 - O vetor é dividido em duas partes
 - Parte superior**, com **m** entradas, representando as páginas que estão atualmente na memória ($m = n^{\circ}$ de molduras)
 - Parte inferior**, com **n-m** entradas, abrangendo as páginas que já foram referenciadas 1 vez mas que foram devolvidas ao disco
- Inicialmente o vetor encontra-se vazio
- A cada referência, o interpretador verifica se a página está na memória (*i.e.* na parte superior de M)
 - Se não estiver, ocorre Page Fault.
 - Se ainda existirem molduras livres, coloca a página na memória (escrevendo a página na parte superior de M).
 - Se não há molduras livres, aplica o algoritmo de substituição de páginas. Alguma página será deslocada da parte superior do vetor para a parte inferior deste.

